



ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO CZĘŚCI METALOWYCH ECO-CARE KLEEN PARTS

ECO-CARE KLEEN PARTS to ulegający biodegradacji, rozpuszczalny w wodzie, skuteczny środek czyszczący i odtłuszczający, w którego skład wchodzi rozpuszczalnik organiczny oparty na wyciągu z owoców cytrusowych oraz wieloskładnikowy emulgator czynny powierzchniowo. Taka receptura daje wyjątkowe właściwości czyszczące i odtłuszczające. Znacznie skuteczniej niż większość innych rozpuszczalników, emulsji rozpuszczalnikowych i alkalicznych środków czyszczących usuwa zabrudzenia złożone z ciężkich tłuszczów, spalenizny olejowej, smarów przekładniowych, resztek tłuszczów, osadów olejowych, smoły, farb, lakierów a nawet osadów bitumicznych, a wszystko to bez szkody dla środowiska. Posiada przyjemny, naturalny zapach cytrusowy.

DZIAŁANIE / SPOSÓB UŻYCIA

ECO-CARE KLEEN PARTS stosowany w postaci koncentratu lub roztworu o różnym stopniu stężenia bardzo szybko wnika w ropę, oleje roślinne i zwierzęce, tłuszcze i smary. Odrywa je, po czym łatwo daje się spłukać wodą. Zanieczyszczenia olejowe pozostałe w roztworze **ECO-CARE KLEEN PARTS** po czyszczeniu wypływają na powierzchnię i oddzielają się. Tak odseparowany olej łatwo zebrać z powierzchni. Sam płynny roztwór czyszczący, pozostający na dole, nadaje się do ponownego użycia, a jako że ulega biodegradacji, można go - gdy nie jest już potrzebny - odprowadzać do ścieków zgodnie z przepisami zakładowymi lub krajowymi. Nie ma konieczności podgrzewania roztworu.

ZASTOSOWANIE

Skutecznie czyści następujące urządzenia:

Gaźniki	Części układu kierowniczego
Pompy paliwowe	Drobne części metalowe
Popychacze zaworów	Części układu hamulcowego
Części układu napędowego	Przedmioty przemysłowe
Tłoki	Korpus prądnicy
Łańcuchy	Zardzewiałe sworznie i śruby
Przekładnie	Zawory
Podłogi i ściany	Mechanizmy
Wózki widłowe	Powierzchnie metalowe

UWAGA: Zbyt długie działanie środka na niektóre stopy aluminiowe może powodować ich zniszczenie. Przed użyciem wykonać próbę.



**kleen
-flo**

TABLICA STĘŻEŃ

CIĘŻKIE ZABRUDZENIA	PROPORCJE ROZTWORU	ZASTOSOWANIE
Ciężkie smary, oleje, osady węglone, smoła,	1:1 do 1:10 lub nie rozcieńczony	Stosować aerozol o dużych otworach, nakładać spieniony lub szczotką, spłukiwać wodą
Ciężkie smary, osady oleiste	1:2 do 1:20	Spryskiwać lub nakładać szczoteczką, ewentualnie zanurzać w zimnym roztworze. Spłukiwać wodą.
Odpady tłuszczowe, ciężkie smary, oleje wydzielające zapachy	1:1 do 1:5	Spryskiwać grubym aerozolem pod normalnym lub niskim ciśnieniem. Pozostawić na 10-15 min. spłukać wodą, zanim powierzchnia wyschnie.
Smary ciężkie, oleje, ślady po gumie	1:10 do 1:30	Spryskać, nałożyć szmatką lub szczoteczką, bądź użyć skrubera elektrycznego bądź próżniowego z funkcją wychwytywania
Smary, oleje	1:3 do 1:20	Stosować zimny, w zbiornikach recykulacyjnych. Spłukiwać wodą lub wycierać suchą szmatką

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

ECO-CARE KLEEN PARTS przeznaczony jest do stosowania w takich miejscach jak:

Hurtownie, sklepy z częściami samochodowymi
 Punkty obsługi
 Warsztaty mechaniczne
 Fabryki
 Punkty sprzedaży kosiarek i pił łańcuchowych
 Przedsiębiorstwa autobusowe
 Linie lotnicze

Firmy budowlane
 Punkty sprzedaży rowerów
 Punkty sprzedaży motorowerów
 Przystań jachtowe
 Koleje
 Siły zbrojne
 Stocznie

OPAKOWANIA:

Nr katalogowy 032: 4 x 4 l
 Nr katalogowy 033: 1 x 20 l

