

**PŁYN ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU DLA HAMULCÓW PNEUMATYCZNYCH
SAFE-T-BRAKE**

PŁYN ZAPOBIEGAJĄCY ZAMARZANIU "SAFE-T-BRAKE" jest przeznaczony do absorbowania kondensatu i zapewnienia całkowitej ochrony przed zamarzaniem łączy pneumatycznych w ciężarówkach, autobusach i maszynach budowlanych.

DZIAŁANIE / SPOSÓB UŻYCIA

Kiedy zwykle powietrze jest kompresowane w celu uzyskania wysokich ciśnień, niezbędnych do pracy hamulców powietrznych w ciężarówkach, kondensuje się z niego woda. Jeśli nie zostanie usunięta z systemu lub odpowiednio zneutralizowana, zamarznie w mechanizmie hamulcowym, mając wpływ na jego skuteczność.

Aby użyć preparatu, należy dodać "SAFE-T-BRAKE" do zbiornika odparowania alkoholu, nalewając go do dwóch trzecich. Kiedy kompresor zaczyna sprężać powietrze, powinny być widoczne bąbelki powietrza. Należy upewnić się, że wszystkie złącza są szczelne i w dobrym stanie. Nakrywka wlewu powinna być dobrze dokręcona. "SAFE-T-BRAKE" można także wlewać bezpośrednio do przewodów hamulcowych lub zbiornika powietrza w przypadku systemów nie wyposażonych w zbiornik odparowania alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Stosować "SAFE-T-BRAKE" w okresie zimy przy prawdopodobieństwie wystąpienia temperatur poniżej zera, lub na obszarach eksportowych, gdzie zamarzanie jest np. spowodowane dużą wysokością.

KORZYŚCI DLA NABYWCY / ODBIORCY

- Zamykana plastikowa butelka, łatwo opróżniana.
- Skuteczny sprawdzony produkt.
- Nieszkodliwy dla wszystkich elementów hamulców.
- Odkłada się na częściach wewnętrznych w postaci warstwy antykorozyjnej.
- Przedłuża trwałość komponentów.
- Poparty badaniami Kleen-Flo.

OPAKOWANIA

Nr katalogowy 509 – 12 x 1 l

Nr katalogowy 510 – 4 x 4 l

Nr katalogowy 511 – 1 x 20 l

Nr katalogowy 513 – 1 x 205 l

